
 中海油乐金化工有限公司 CNOOC & LG Petrochemicals Co., Ltd. 中海油乐金化工有限公司 中国 广东省 惠州市 大亚湾区石化大道中57号 电话: 0752-3689133 传真: 0752-3689001	MSDS (材料安全数据表) Grade: HP171 ABS树脂	文件编号	MSDS- ABS HP171
		发行日期	2014.04.10
		修订日期	2014.04.01
		修订项目	
		页码	1/4

1. 化学产品 & 企业标识		
中文名称	丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯三元共聚物	
用 途	电子电器, 包装容器, 五金卫浴, 儿童玩具等	
化学类型	热塑性塑料	
企业名称	中海油乐金化工有限公司	
地 址	广东省惠州市大亚湾区石化大道中57号	
邮政编码	516082	
紧急电话	0752-3689133	
传 真	0752-3689001	
2. 成分/组成信息		
	<u>CAS No.</u>	<u>含量</u>
ABS(丙烯腈/1,3-丁二烯/苯乙烯)	9003-56-9	97-100%
代表性抗氧化剂		0-1%
代表性润滑剂		0-2%
3. 危险性概述		
危险性类别	无	
侵入途径	吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触	
健康危害	无	
环境危害	无	
爆炸危险	无	
生态影响	无	
4. 急救措施		
眼睛接触	立刻用大量流水冲洗眼睛, 并就医	
皮肤接触	基本上对皮肤没有刺激, 但也需用大量清水冲洗	
食 入	如果发生呕吐, 把患者的头放低, 并就医	
吸 入	如果吸入本产品燃烧时产生的烟雾, 可能会刺激呼吸系统	

 中海油乐金化工有限公司 CNOOC & LG Petrochemicals Co., Ltd.	MSDS Grade: HP171	文件编号	MSDS- ABS HP171
		修订日期	2014.04.01
		页码	2/4

如果吸入浓烟，立刻把患者移至空气清新处。
 如情况危机，立刻实施人工呼吸并就医

5. 消防措施

闪点	无资料
可燃性	1.5mm, 3.0mm HB(UL-94)
自燃点	无资料
灭火材料	通常可选用水，及适用于周围环境的灭火材料
灭火注意事项	喷水冷却容器。在封闭式仓库内，应给消防员配备自携式供氧装置（氧气压力应为正压）
燃烧/爆炸危害性	会产生刺激性气体和浓烟

6. 泄漏处理

清理方法	打扫，使用真空吸尘器，或铲进合适的容器中作废弃处理或回收
废弃处理方法	回收或移至许可的处置场所 参照相关的国家、省市、当地的法规进行处置

7. 操作处置及储存

操作注意事项	避免粉尘 始终封好包装袋/关好容器 避免颗粒/包装袋吸潮变湿
储存注意事项	包装袋/容器应放在通风良好的场所 避免颗粒/包装袋吸潮变湿

8. 接触控制/个体防护

眼部防护	戴防护眼镜
手部防护	戴适当的手套
呼吸系统防护	戴化学物质防护呼吸器（本产品燃烧时产生的烟雾）
其它	如必要，在操作本产品时使用保护性装置

9. 理化特性

--

外观	颗粒
气味	几乎没有气味
PH	中性
比重	1.05
蒸发速度	无意义
蒸汽压	无意义
蒸汽密度	无意义
水溶性	不溶
在其它溶剂中的溶解性	可溶于四氢呋喃、丙酮及其它类似溶剂

10. 稳定性 & 反应性

稳定性	正常状态下稳定
禁忌情况	应避免明火、贮藏温度超过 60℃
禁忌物质	无资料
有害分解物	CO,HCN,AN
聚合危害	无

11. 毒理学资料

刺激性	本产品燃烧时产生的烟雾对眼、鼻具有刺激性
-----	----------------------


12. 生态学资料

生态毒性	无资料
生物降解	无资料
非生物降解	在阳光和热氧条件下可以发生降解

13. 废弃处置

废弃性质	不属于危险废物
废弃物处理方法	采用适当的焚烧炉焚烧处理

14. 运输信息

 中海油乐金化工有限公司 CNOOC & LG Petrochemicals Co.,Ltd.	MSDS Grade: HP171	文件编号	MSDS- ABS HP171
		修订日期	2014.04.01
		页码	4/4

无

15. 法规资料

无

16. 其它信息

本产品应参照工业卫生标准和当地法规加以使用或贮存。本说明书只是依据我们现在掌握的产品安全资料编写而成，其有效性只限于被索取之日。若未来此版本有所更新，恕不另行通知。如需更多资料，请与销售/技术部门联系。

填表时间	2014.04.01
填表部门	中海油乐金化工有限公司技术服务科
编写说明	根据GB 16483-2000进行编写